

PRODUKTDATENBLATT

Essmann® Balkon Gully abgewinkelt

Balkongully in abgewinkelter Ausführung mit Bitumensicherheitsflansch

BESCHREIBUNG

Der Essmann® Balkon Gully abgewinkelt Gullykörper besteht aus schlagzähem Polypropylen und ist mit seiner geringen Aufbauhöhen ein spezielle geeignet Entwässerungssysteme bei beengten Einbaumöglichkeiten mit geringen Aufbauhöhen wie z.B. auf Balkonen. Um eine reibungslose Entwässerung dennoch optimal zu gewährleisten, bedarf es besonders leistungsstarker Gully-Varianten. Die Balkongullys wurden speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt. Der Kleinkiesfang ist inklusive. Für diese Gullyvariante stehen Aufstockeinheiten bis 200 mm Wärmedämmhöhe zur Verfügung.

Höhen der Aufstockeinheiten für Balkongully:

- bis 110 mm
- bis 200 mm

ANWENDUNG

Der Essmann® Balkon Gully abgewinkelt wird zur Innenentwässerung von kleineren Dachflächen und Balkonen mit Bitumenabdichtungen eingesetzt.

VORTEILE

- Gullykörper hat einen kleinen Tellerrand
- gut einsetzbar bei geringen Aufbauhöhen
- auch als Schraubflanschvariante erhältlich
- mit Balkongully-Aufsatz begehbar
- als Variante mit Geruchsverschluss verfügbar

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung	Gullygrundkörper		Polypropylen		
	Abschlussflansch		Elastomerbitumen		
Lieferform	Einzel im Karton verpackt, inklusive Kleinkiesfang				
Haltbarkeit	Bei korrekter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften				
Lagerbedingungen	Das Produkt in trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern				
Aussehen/Farbe	schwarz				
Abmessungen	Typ	Ausführung	Ablaufrohr	Einbauhöhe	Bitumenflansch
	Gully DN 50	abgewinkelt	DN 50	85 mm	350 mm x 350 mm
	Gully DN 70	abgewinkelt	DN 70	110 mm	350 mm x 350 mm

TECHNISCHE INFORMATION

Wasserableitvermögen	Typ	Anstauhöhe	Anstauhöhe	Anstauhöhe
		15mm	25 mm	35 mm
	Gully DN 50 abgewinkelt	2,60 l/s	4,50 l/s	6,80 l/s
	Gully DN 70 abgewinkelt	2,60 l/s	4,50 l/s	6,80 l/s

Anmerkung: Durch das LGA ermittelte Werte.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde. 1 = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ² = Substances of very high concern.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Unsere Verleganleitung Bitumen-Abdichtungssysteme sowie unsere Hinweise unter der Rubrik Regelwerke und Richtlinie sind einzuhalten.

Generell müssen die einschlägigen Vorschriften (z.B. OIB-Richtlinien, etc.), Normen und Regelwerke eingehalten werden.

Besonders zu berücksichtigen ist die

- ÖNORM B 3691, Planung und Ausführung von Dachabdichtungen, sowie

- ÖNORM B 2501, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Planung, Ausführung und Prüfung - ergänzende Richtlinie zu ÖNORM EN 12056 und ÖNORM EN 752.

Bei all diesen Dokumenten ist die jeweils aktuell gültige Fassung heranzuziehen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23

A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 1901

www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Essmann® Balkon Gully abgewinkelt

Mai 2022, Version 01.02

020945139000000088

EssmannBalkonGullyabgewinkelt-de-ATBIT-(05-2022)-1-2.pdf